USŁUGA · KARTA USŁUGI

Cięcie CNC płyt kompozytowych

Płytę i cięcie CNC zamawiasz w jednym miejscu; każde zlecenie wyceniamy indywidualnie na podstawie rysunku (wg strony exatec.pl/ciecie-cnc).

PARAMETRY USŁUGI

Parametr	Wartość
Zakres	ramy, wsporniki, płyty montażowe, osłony, prototypy; pojedyncze sztuki i krótkie serie
Materiały	płyty węglowe ExaTec (infuzja: 3K Twill, Spread Tow, Techniczna z peel ply); płyty lniane Bcomp ampliTex (infuzja); płyty prepreg T300; materiał klienta — po uzgodnieniu rodzaju i grubości
Grubość materiału	płyty infuzyjne 0,8–10 mm; płyty T300 1, 2 i 3 mm (wg kalkulatora płyt i wariantów produktów, exatec.pl)
Maks. wymiar elementu	ograniczony formatem płyty: infuzyjne do 970 × 1100 mm (większe po uzgodnieniu), T300 do 1000 × 600 mm (wg kalkulatora płyt i wariantów produktów, exatec.pl)
Pliki	DXF (preferowany), DWG, STEP/STP; przy prostych kształtach PDF ze zwymiarowanym rysunkiem; bez pliku CAD — szkic lub PDF z wymiarami, plik przygotujemy (informacja w wycenie)
Odpowiedź na zapytanie	do 24 godzin
Wycena	indywidualna; zależy od materiału, liczby elementów, długości konturów i liczby otworów; obejmuje materiał, cięcie i rozmieszczenie elementów na płycie (nesting)
Termin realizacji	podawany w wycenie — zależy od materiału, liczby elementów i złożoności konturów
Kontrola	sprawdzenie wymiarów i krawędzi elementów z każdego zlecenia przed wysyłką
Zastosowania	drony i modelarstwo, motorsport, maszyny i automatyka, prototypy, design (panele, litery, elementy dekoracyjne)

Źródło wartości bez innego oznaczenia: wg strony exatec.pl/ciecie-cnc.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU

- kontury jako zamknięte krzywe
- wymiary w milimetrach, skala 1:1
- zaznaczona strona widoczna (połysk / peel ply)
- wymiary krytyczne i wymagane tolerancje

(wg strony exatec.pl/ciecie-cnc)

Potrzebujesz tylko prostokąta? Prostokąt w dowolnym wymiarze i grubości zamówisz bez wyceny — w sklepie przy płycie wybierz opcję „Na wymiar”, a cena policzy się od razu (wg strony exatec.pl/ciecie-cnc).

JAK ZAMÓWIĆ

1. **Przygotuj rysunek** — najlepiej plik DXF lub STEP.
2. **Wyślij zapytanie** na biuro@exatec.pl: plik, rodzaj płyty i grubość, liczba sztuk, oczekiwany termin.
3. **Otrzymasz wycenę** w ciągu 24 h; jeśli rysunek wymaga doprecyzowania — zapytamy przed podaniem ceny.
4. **Realizacja i wysyłka** po akceptacji wyceny i płatności.

(wg strony exatec.pl/ciecie-cnc)

Dalsza obróbka elementów. Pył z szlifowania i wiercenia: odciąg u źródła, maska P2/FFP2, okulary, rękawice. Pył węglowy przewodzi prąd — chroń urządzenia elektryczne.

ExaTec Composites Sp. z o.o.
e-mail: biuro@exatec.pl · https://exatec.pl

Dane typowe, nie stanowią specyfikacji ani gwarancji właściwości. Przydatność elementu do konkretnego zastosowania użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie. ExaTec zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie usługi bez uprzedzenia. Pola oznaczone „—” — dane w przygotowaniu.